. 2717272/22-03

РОЯСТВО ДЛЯ ОТ-ГРУБ В СКВАЖИНЕ, с, шинидель, якорь,) щееся тем, что, с возможности испольчительной храповой з муфты расположены

о п. 1, отличаюмеханизм поворота зянтовой пары -- спизмещенного на коррепленного на шпин-

2960822/22-03 в геофизических ис-

АЖИНЕ

продольном и попеконалеминим оп ч х судят о наличив и рвала прихвата ко-

2967688/22-03 E 21 B 25/14

вышения належности вахвата керна,) Е 21 В 23/00; Е 21 В керноподрезающая кромка выполнена в 18 (72) Б. А. Кирш форме ломанной линии с горизонталь-(1) Всесоюзный науч- вым и наклонным участком, при этом ий институт по тех- угол между пими Δ определяется по формуле

$$\Delta = \operatorname{arctg} \frac{1.7}{\sqrt{1.34 - 1}} - \frac{\pi}{90},$$

а сама кромка расположена отпосительи эксплуатационных но оси рычажка на расстоянин L, опния надежности, оно ределяемом по формуле

$$L = 1.34 r l$$

оря вне корпуса уст. где п - порядковый номер ряда распопожения рычажка в направле--нии сверху вниз;


 граднальное расстояние между кернообразующей кромкой породорварушающего наконсчинка в осью рычажка.

(11) 90914 (21) 2773784/22-03 (22) 31.05.79 3(51) E 21 B 29/00

Е 21 В 23/00 (53) В22.248.13 (72) С. Ф. Петров. Б. Л. Нечаев, В. А. М. Л. Кисельман, В. И. Мишин и С. В, гецкий (71) Каливин-виноградов (71) Всесоюзный научно-ис-ссоюзного научно-ис-следовательский институт по креплению і проектно-конструк- скважин и буровым растворам з геофизических ис- (54) (57) СПОСОБ РЕМОНТА ОБСАД-оразведочных сква- НЫХ КОЛОНИ,

включающий спуск в скважину пласты-Б ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЯ длиной, большей интервала повреждення обсаднов колонны, его расширение и прижатие к обсадной колоние пубурильных тем создания радиальных нагрузок, о тцего измерения маг-личающийся тем, что, с целью ернала труб по всей уменьшения папряжений, возникающих лонны, отличаю в теле обсадной колониы в интервале с пелью повышения повреждения, на пластырь выше п ниже ня всего прихвачен- интервала повреждения обсадной колононны, измеряют маг- ны создают раднальные нагрузки боль: атериала колонны в шис, чем радиальные нагрузки на пласгречном каправленя тырь, соответствующие интервалу пончину различий маг- вреждения обсадной колонии.

(11) 909115 (21) 2924656/22-03 (22) 03.07.80 3(51) E 21 В 31/00 (53) 622.248.4 (72) Н. Г. Курбанов, А. П. Гасанов, С. Л. Айдынов н Н. Н. Рзасв (54) (57) 1. ЛОВИТЕЛЬ КАБЕЛЯ, 2) Ю. Е. Варсобин содержащий корпус и захват, отдиордена Трудового чакощийся тем, что, с целью повыи ордена Октябрь- шення надежности извлечения кабедя ститут нефтехимиче- целиком путем его принудительного вво-



(11) 909116 (21) 294

(22) 16.06.80 3(51) E:2 (53) 622.245.7 (72) A Г. М. Ливада и А. А. Б. но-производственное до теринческим методам д (54) (57) УСТЬЕВОЯ: ДЛЯ ГЛУБИННО-НАС жин; состоящий из корпусалем, наклонной резьбой кой и патрубка для раз ра, отлячаю шийся целью обеспечения вс пользования лубрикатор. с винтовой пробкой. фланца, корпус снабжег закраннами в струбики лення к фланцу, а под кости торца гайки наг установнена труба с кон новленным в ней полым водом его вращения и и зн. торповым ключом в 1 установленной с возмож перемещения стержень, и ней части накловные прых уставовлены захва закрепленные в ключа

(f1) 909117 (21) 2892 (22) 04.03.80 8(51) E 21

12:08 .00 AEI 14:44 EVX 31 V0 3776141

15/09 '00 VRI 12:58 [TY/RX NR 8430]

- (11) 909114 (21) 2773784/22-03
- (22) May 31, 1979 3(51) E 21 B 29/00
- (53) 622.248.13 (72) S. F. Petrov, M. L. Kisel'man, V. I. Mishin, and S. V. Vinogradov (71) All-Union Scientific Research Institute of Well Casing and Drilling Muds
- (54) (57) METHOD FOR REPAIR OF CASINGS,

including lowering into the well of a patch of length greater than the damaged section of casing, expanding it and squeezing it against the casing by creating radial loads, distinguished by the fact that, with the aim of reducing the stresses arising in the body of the casing in the damaged section, radial loads are created on the patch above and below the damaged section of the casing that are larger than the radial loads on the patch corresponding to the damaged section of the casing.



AFFIDAVIT OF ACCURACY

I, Kim Stewart, hereby certify that the following is, to the best of my knowledge and belief, true and accurate translations performed by professional translators of the following Patents and Abstracts from Russian to English:

Patent 1786241 A1 ATLANTA Patent 989038 BOSTON BRUSSELS CHICAGO DALLAS DETROIT FRANKFURT HOUSTON LONDON LOS ANGELES MIAMI MINNEAPOLIS NEW YORK PARIS PHILADELPHIA SAN DIEGO SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON, DC

Abstract 976019 Patent 959878 Abstract 909114 Patent 907220 Patent 894169 Patent 1041671 A Patent 1804543 A3 Patent 1686123 A1 Patent 1677225 A1 Patent 1698413 A1 Patent 1432190 A1 Patent 1430498 A1 Patent 1250637 A1 Patent 1051222 A Patent 1086118 A Patent 1749267 A1 Patent 1730429 A1 Patent 1686125 A1 Patent 1677248 A1 Patent 1663180 A1 Patent 1663179 A2 Patent 1601330 A1 Patent SU 1295799 A1 Patent 1002514

PAGE 2 AFFIDAVIT CONTINUED (Russian to English Patent/Abstract Translations)

Kim Stewart TransPerfect Translations, Inc. 3600 One Houston Center

1221 McKinney Houston, TX 77010

Sworn to before me this 9th day of October 2001.

Signature, Notary Public

OFFICIAL SEAL MARIA A. SERNA NOTARY PUBLIC In and for the State of Texas My commission expires 03-22-2008

Stamp, Notary Public

Harris County

Houston, TX